



WL212-sw

次低频扬声器

WL212-sw 特性：

- 双 12 英寸超低音单元，4 阶带通桦木箱体
- 最大声压级输出能力 135 分贝（1 米处）
- 频率低至 32 赫兹（-10 分贝）
- 更小的体积和占用空间
- 高级的、长冲程、大功率 4 英寸音圈陶瓷体驱动器
- 可吊挂在全频线阵箱体之上或阵列后面，箱体上预置吊挂附件以利于吊挂或置地使用



WL212-sw 超低音扬声器诠释了新的小箱体大输出的定义。您很难想像在如此小巧的箱体里面拥有一对 4 英寸音圈的长冲程 12 英寸低音单元，并且最大声压级高达 135 分贝，低频延深至 32 赫兹，能充分满足当今各类流行音乐的需要。WL212-sw 超低音（高度 381 毫米）适用于固定安装、流动演出或对舞美空间占用要求苛刻的场所使用。它与 WideLine-8 全频线阵扬声器箱体的宽度相同，因此它们可以协调一致的与 WideLine-8 阵列安装在一起。系统使用了优质材料，箱体采用波罗地海白桦多层板，涂有环保的防水聚合物。为了减轻箱体重量，防止生锈，吊挂件均为高强度铝合金制品。

AF3082-L 大型吊架最多可吊挂 12 只 WL3082 全频线阵扬声器和 4 只 WL212-sw 超低音扬声器（10:1 安全系数）。属于小型吊架的 AF3082-S 最多可以支持 8 只 WL3082 和 2 只 WL212-sw 的使用（10:1 安全系数）。EB3082 延长架可以将 WL212-sw 置于线阵列之后，配合 2 个 AF3082-L 或 AF3082-S 使用。

	WL212-sw
配置	2×12 英寸单元， 4 阶带通超低音箱体
单元	2×550 瓦，8 欧姆，12 英寸音盆，4 英寸音圈，陶瓷体
频率响应（±3 分贝）	40 赫兹 - 100 赫兹
频率范围(-10 分贝)	32 赫兹 - 107 赫兹
标称阻抗	4 欧姆
连续功率	1100 瓦
推荐功率	1650 瓦-2200 瓦
灵敏度(1 瓦，1 米处)	99 分贝
最大输出 - 连续/峰值 (总声压级，1 米处)	低频：129 分贝 / 135 分贝 (最大声压级)
箱体结构	4 阶带通箱体
箱体材料	15 毫米波罗的海桦木板
栅格	
接线端子	2 个 NL8 并联
针脚定义	1+/1- 超低频 2+/2-空 3+/3-空 4+/4-空
吊装点	与吊挂架为一整体， 不可调整箱体间角度
重量（净重/毛重）	49.4 公斤 / 56.7 公斤
尺寸（高 x 宽 x 深）	381x508x737（毫米）
附件（可选）	AF3082-L，CP212，AF3082-S